

Lepené rostlé dřevo

č. LAM/2019/01

Jednoznačný identifikační kód typu výrobku

Typ výrobku 1 C 24

Účel použití

V pozemním stavitelství a při výstavbě mostů

Výrobce

Stora Enso WP HV s.r.o.
Nádražní 66
CZ – 58263 Ždírec nad Doubravou

Zplnomocněnec

Žádný externí zplnomocněnec

Systém k hodnocení stálosti užitkových vlastností

Systém 1

Harmonizovaná norma

EN 14080:2013

Notifikovaný orgán

Holzforchung Austria No. 1359

Deklarované užitkové vlastnosti

Základní vlastnosti	Výkon
Mechanické vlastnosti zahrnují: Modul pružnosti, pevnost v ohybu, pevnost v tlaku, pevnost v tahu a pevnost ve smyku jako:	
Vlastnosti dřeva a pevnost spoje na klínový ozub jako:	Třída pevnosti pro: Typ výrobku 1 C 24
Geometrické údaje:	Pro všechny typy výrobků: Šířky od 90 mm do 280 mm Výšky od 90 mm do 280 mm Délky do 16 m
Pevnost slepení jako	
Pevnost spoje na klínový ozub	Pro všechny typy výrobků: Viz mechanické vlastnosti, pevnost spojů na klíové ozuby
Pevnost slepení lepených spojů	Pro všechny typy výrobků: Zkouška delaminace podle EN 14080, příloha C, metoda B

Reakce materiálu při požáru jako	
Třída požární odolnosti	Pro všechny typy výrobků: D-s2, d0 v souladu s přílohou k delegovanému nařízení Komise (EU) 2017/1227 ze dne 20. 3. 2017
Požární odolnost jako	
Vlastnosti dřeva a pevnost spoje na klínový ozub Geometrické údaje	Pro všechny typy výrobků: Viz „mechanické vlastnosti“
Emise z formaldehydu	
Emisní třída formaldehydu	Pro všechny typy výrobků: E1
Uvolňování dalších nebezpečných látek	
Uvolňování dalších nebezpečných látek	Pro všechny typy výrobků: Nejsou stanoveny žádné užitkové vlastnosti
Trvanlivost pevnosti slepení jako	
Druh dřeva	Typ výrobku 1 C 24 PCAB, ABAL
Lepidlo	Pro všechny typy výrobků Lepidlo spoje na klínové ozuby: EPI, EN 16254 I 70 FJ 0,1 M typ lepidla I Lepidlo pro plošné lepení: MUF, EN 301 I 90 GP 0,3 S typ lepidla I
Třídy použití	NK1, NK2
Trvanlivost ostatních příznaků (odolnost proti biologickému napadení)	
Lamely bez ošetření ochranným prostředkem	Třídy přirozené odolnosti proti houbám ničícím dřevo podle EN 350 pro všechny typy výrobku: DC 5

Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají uvedeným hodnotám užitkovosti. Za vypracování prohlášení o užitkových vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese zodpovědnost výše uvedený výrobce.


Za výrobce a jeho jménem podepsán:

František Vomočil, jednatel společnosti

.....
(jméno a funkce)

Ždírec nad Doubravou, 26. 02. 2019

.....
(místo a datum vystavení)



Stora Enso WP HV s.r.o.
582 63 Ždírec nad Doubravou, Nádražní 66

.....
(podpis, firemní razítko)